



1	EuroREK NS35 rasvanerotin (EN1825) Maksimi mitoitusvirtaama 35 l/s Lujitemuovirunko (Ø2200, L=5450 mm) pH 3–10/Lämpötilankesto jatkuva max. 60°C (hetkellinen max. 80°C)		1
	V Kokonaistilavuus	15650 l	
	Vg Rasvan varastotilavuus	1400 l (H=150 mm)	
	Vs Lietetilavuus	3500 l	
2	Tulo- ja lähtöyhde	D250	1/1
3	Rasvahälytín		1
4	Huoltokaivo D600/1000, materiaali PE-MD Sisäasennusmalli (asennus lattian alle) (x) <input type="checkbox"/> kiinteällä LM-HUK 600 huoltokaivolla h= 550 – 1000 mm Maahanasennusmalli, h=Tuloyhteen vesijuoksun asennussyvyys maan pinnasta h= 900...1300 mm (x) <input type="checkbox"/> h=1300...1700 mm <input type="checkbox"/> h=1700...2100 mm <input type="checkbox"/> h=2100...2500 mm <input type="checkbox"/> h = _____ mm (Max. 2500 mm)		1
5	Tuuletusyhde (tarvittaessa)	D110	1
6	Kelluva säädettävä valurautakanisto Ø600 (tilauksen mukaan), standardi EN124 Kehys sisäkansirakenteella Kansiluokka A15 (1.5 tn) (x) <input type="checkbox"/> Kansiluokka C250 (25 tn) <input type="checkbox"/>	Kansiluokka D400 (40 tn) (x) <input type="checkbox"/>	1

LISÄVARUSTEET:

7	Kaasutiivis sisäkansi	(x) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Al-tikkaat D600/1000 huoltokaivoon	(x) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Huoltokaivon lämmityssarja (230V), lämmitysteho 150 W MCMK sähköjohdon (230V) "kylmään" pituus 5 m. Sisältää lämpöeristekannen. Ei sisällä routaeristystä	(x) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ankkurointiliina Rst-kiristimellä (nimellislujuus 2500 kg), 5 kpl	(x) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tiedonsiirtoyksikkö	(x) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Imuputki DN80 LM-laipalla	(x) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Imubox -pikaliitinkotelo	(x) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Viemäriinjan tarkastuskaivo D250	(x) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Wavin NOK D425/D250 näytteenottokaivo	(x) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Viemäriinjan kaltevuus  $\nabla$  min. 10 mm/m

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

Piirustuksen sisältö: EuroREK NS35 rasvanerotusjärjestelmä			Piirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn. HT/JS	Hyv. HT 22.02.2018	Piir.no 32QB03cs	Päiväys: 22.02.2018	Mittakaava:
Rakennus kohde:			WAVIN FINLAND Oy VISIOKATU 1 33720 TAMPERE FINLAND puh. 020 1285200 info.fi@wavin.com	